

PEDRETTI SERRAMENTI: ESTETICA E PRESTAZIONI PER PROGETTI D'ECCELLENZA

www.pedrettiserramenti.it



Da oltre trent'anni,
Pedretti Serramenti
rappresenta un Partner
affidabile per i progettisti
che ricercano soluzioni
distintive, capaci di
coniugare qualità,
versatilità e innovazione.



SCHÜCO
PVC PARTNER

Schüco LivIng MD

dettagli di qualità italiana.

Schüco LivIng MD è stato studiato con la finalità di offrirti un serramento dalle altissime prestazioni: isolamento termico e acustico, design e qualità del materiale in PVC di Schüco PWS Italia. Varietà di colore, possibilità di personalizzazione delle finiture e il miglior rapporto qualità prezzo.



Miglior rapporto qualità/prezzo



Massimo isolamento acustico



Ampia scelta di colori e finiture



Saldatura innovativa



Prodotto Made in Italy



Sostenibilità

1

PROFILO MULTICAMERA

Profilo a 7 camere con profondità di telaio e anta pari a 82 mm ed eccellenti valori di trasmittanza termica: U_i fino a $0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ con il sistema a 3 guarnizioni (Schüco LivIng 82 MD). Valore perfettamente idoneo allo standard di casa passiva.

2

GUARNIZIONI EPDM

Protezione ottimale contro infiltrazioni, umidità e rumori esterni. Il sistema è dotato di guarnizioni in epdm a incollaggio, che garantisce una massima tenuta - specialmente nelle zone critiche come gli angoli - ed eccezionali valori di isolamento acustico.

3

SEZIONI IN VISTA RIDOTTE

Le sezioni in vista ridotte (120 mm) evidenziano l'aspetto slanciato degli infissi e favoriscono l'ingresso di luce. L'esclusiva soluzione con anta a scomparsa Total Light, permette di ridurre ulteriormente il profilo (109 mm), così da massimizzare la superficie vetrata e consentire la massima illuminazione naturale.

4

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI FINITURA

Oltre all'ampia gamma di pellicole decorative in tinta unita e nei toni del legno e le copertine esterne in alluminio della serie Schüco TopAlu.

5

STABILITÀ MECCANICA

I rinforzi in acciaio nel telaio e nell'anta soddisfano i massimi requisiti statici.

6

IL VETRO PER OGNI TUA ESIGENZA

Vetri isolanti con spessore da 24 mm a 52 mm.

7

NORMATIVE EUROPEE

- Isolamento acustico: $R_{w,p} = 48 \text{ dB}$.
- Permeabilità all'aria: Classe 4.
- Resistenza alla pioggia battente: 9A.
- Resistenza al carico del vento: C5/B5.



Serramenti in classe A che usufruiscono della detrazione fiscale del 50%



Prodotto conforme ai requisiti di sicurezza previsti dall'Unione Europea





SCHÜCO
PVC PARTNER



Sopralluogo e progettazione gratuiti

Oltre al sopralluogo, per valutare la situazione, uno dei nostri principali punti di forza è la capacità di adattamento per qualsiasi tipologia di realizzazione.



Posa in opera qualificata

La precisione, unita alla professionalità nella posa in opera, assicura una perfetta installazione, garantendo funzionalità e sicurezza in ogni dettaglio.



Assistenza post vendita

L'attenzione al cliente ci consente di rispondere alle esigenze di ciascun professionista. Anche dopo la vendita siamo disponibili per qualsiasi tipo di assistenza.

